

AZENGAR[®], 熠熠生辉的钛锌板

AZENGAR[®] 云朵银, VMZINC最新的雕刻工艺产品, 拥有优雅的浅色调, 颗粒般的质感, 亚光的效果和随机的表面纹理, 赋予了钛锌板一种全新的形象。



优势特性

- 天然优雅的浅色调, 颗粒板的质感
- 一种新颖的材料, 富有表现力并充满活力
- 独一无二的环保工艺流程
- 易于成形加工
- 防指纹
- 100%的锌, 100%可回收, 寿命可达100年

产品规格

	标准产品
厚度	0,7 mm
宽度	500 mm / 1000 mm
产品范围	片材, 卷材



VMZ Mozaik® in AZENGAR®

应用领域

应用

- 各种类型的建筑
- 各种类型的屋面系统 (坡度大于5%)
- 各种类型的墙面系统
- 各种环境。注意: 在直接受到盐雾影响的沿海地区, 我们建议不要使用在雨水冲刷不到的部位。

可用基层

屋面

- 基层必须是连续的坚实的。
- 直接安装在通风层上 (例如Delta通风膜垫)。

墙面

- 平直或弧形的墙面, 根据不同系统, 使用不同的安装方式
- 直立锁边或平锁扣系统, 安装在连续的坚实的基层, 背部铺装通风层
- 内锁扣, 波纹板和叠梯板系统, 安装在墙面主结构外的木龙骨或金属龙骨上。背部至少2厘米通风空间
- 幕墙系统, 使用钛锌复合板或者钛锌蜂窝板, 安装在金属龙骨上。可用于开放式幕墙系统, 也可用于密闭式幕墙系统。



VMZ Standing seam in AZENGAR®

气候

各种风压环境
各种地震区

AZENGAR®, 云朵银, 一种环保设计的材料

AZENGAR®云朵银符合EN988标准。是采用环保的绿色工业设计流程, 在生产过程中减少酸液, 废水, 减少用水量, 同时也减少了生产的步骤。

这个文件的唯一目的是描述由优美科生产的VMZINC®产品的主要技术特点。使用和安装这些产品仍然是建筑专业人士的专属能力, 他们必须保证产品被正确的使用在建造过程中, 并与其他产品和技术兼容。使用和安装产品符合现行规范和制造商的建议。在这方面, 优美科发布定期更新的特定地理区域适用的手册和安装指南, 并举办培训班。所有细节可从当地VMZINC®团队获取。优美科不会为任何不符合规范或不遵从使用建议指导的行为和做法承担责任。

VMZINC

Umicore Building Products
Shanghai +86 21 5876 9671
Beijing +86 10 6424 6761
HongKong +852 2700 2260
www.vanzincasia.cn

